

Catalog No.	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	X	l	Material	Colour
SM 1209	70	M10	X 20	NI	RT	



Griff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, temperaturbeständig bis 130° C

Gewindestift: **ST:** Stahl, verzinkt, blau passiviert  
**NI:** Edelstahl rostfrei, 1.4305

handle: plastic Technopolymer (Polyamide PA), glass fibre reinforced, temperature resistant up to 130° C

threaded bolt: **ST:** steel, zinc plated, blue passivated  
**NI:** stainless steel, 1.4305



Griffkörper: schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021  
handle: black-grey, matt similar to

Farbe Abdeckkappe:  
colour of the cap:

- SG** = schwarzgrau / black-grey RAL 7021
- OR** = orange / orange RAL 2004
- GR** = grau / grey RAL 7035
- GB** = gelb / yellow RAL 1021
- GR** = grün / green RAL 6017
- RT** = rot / red RAL 3000
- BL** = blau / blue RAL 5024




Verhältnismäßig hohe Anzugsmomente, gute Handhabung durch leichte Einbuchtung an den Flügelenden, Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedenfarbige Abdeckkappen.

A relatively high torque can be achieved. Slight dimple near the wing ends is for good handling.



mm



d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l		d <sub>3</sub>	b	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	kg	
		ST	NI						
40	M05	16	16	13,5	6	20	4,0	0,010	
		20	20					0,011	
		30	-					0,013	
		M06	16					-	0,012
			20					20	0,013
			25					-	0,014
	M08	30	30					0,015	
		40	-					0,016	
		M08	16					-	0,014
			20					20	0,015
			25					-	0,016
		30	30					0,017	
40	40	0,018							
48	M05	16	-	13,5	7	24	5,5	0,010	
		20	-					0,011	
		30	-					0,012	
		M06	16					-	0,012
			20					20	0,013
			25					-	0,014
	M08	30	30					0,015	
		40	-					0,016	
		M08	16					-	0,014
			20					20	0,016
			25					-	0,017
		30	30					0,018	
40	40	0,019							
55	M08	20	20	16	8	28	6,5	0,023	
		30	30					0,025	
		40	40					0,030	
	M10	20	-					0,032	
		30	-					0,035	
		40	-					0,040	
63	M08	20	-	19	9	32	7,5	0,031	
		30	-					0,033	
		40	-					0,036	
	M10	20	20					0,036	
		30	30					0,042	
		40	-					0,048	
70	M08	20	-	20	10	36	8,0	0,035	
		30	-					0,037	
		40	-					0,040	
	M10	20	20					0,041	
		30	30					0,045	
		40	40					0,049	