

Catalog No.	d ₂	X	d ₁	Material
SM 1126	25	X	05.30	NI



ST: Stahl, ungehärtet, verzinkt

NI: Edelstahl rostfrei

ST: steel, unhardened, zinc coated

NI: stainless steel



mm



ungehärtet
unhardened



andere Abmessungen und Werkstoffe
other dimensions and materials





Vorlegescheiben werden mit Senkschrauben DIN 963 oder DIN 7991 an den Stirnflächen von Wellenenden befestigt und schließen diese als Bund ab. Ein nicht beabsichtigtes Drehen oder Lösen der Scheibe kann mit einem zylindrischen Stift verhindert werden.

Spacing washers are fastened with countersunk screws DIN 963 or DIN 7991 at the front faces of shaft ends and close these as a collar. Unwanted turning or loosening of the washer can be avoided with a cylindrical pin.



d ₂ Ø	d ₁ Ø	d ₃ Ø	s	Senkschrauben hexagon socket countersunk head screws DIN 7991 / DIN 963	kg
16	04,30	08,5	3,0	M04	0,004
20					0,006
22	05,30	10,5	3,5	M05	0,009
25					0,012
28					0,015
32	06,40	12,6	4,0	M06	0,023
36					0,030
40			5,0		0,046
40	08,50	17,0	6,0	M08	0,043
40	12,50	21,0		M10	0,040
45	06,40	12,6	6,0	M06	0,072
52					0,097

SM 1130
DIN 6319Kugelscheibe C
Spherical washer

Catalog No.	Form	d ₁	Material
SM 1130	C	10.5	ST



ST: Einsatzstahl, einsatzgehärtet

NI: Edelstahl rostfrei 1.4305

ST: steel, case hardened

NI: stainless steel 1.4305



mm



andere Abmessungen / other dimensions

A4



d ₁ H13 Ø		für Gewinde for thread	d ₃ Ø	h ₁	h ₂	h ₄ C+D	h ₄ C+G	r	kg
ST	NI	Ø							
04,4*	-	M04	10	0,8	2,2	4,7	-	08	0,001
05,4*	-	M05	11	0,6	2,3	4,6	-	08	0,001
06,4	06,4	M06	12	0,7	2,3	4,2	5,4	09	0,001
08,4	08,4	M08	17	0,6	3,2	5,6	7,1	12	0,003
10,5	10,5	M10	21	0,8	4,0	6,5	7,3	15	0,005
13,0	13,0	M12	24	1,1	4,6	8,0	9,0	17	0,007
15,0	-	M14	28	1,2	5,0	8,5	9,5	22	0,012
17,0	17,0	M16	30	1,3	5,3	9,6	10,4	22	0,013
21,0	21,0	M20	36	2,0	6,3	11,7	12,2	27	0,023
25,0	25,0	M24	44	2,4	8,2	15,2	15,7	32	0,045
31,0	31,0	M30	56	3,6	11,2	19,2	19,7	41	0,101
37,0	37,0	M36	68	4,6	14,0	23,5	-	50	0,190
43,0	43,0	M42	78	6,5	17,0	29,0	-	58	0,311
50,0	50,0	M48	92	8,0	21,0	35,5	-	67	0,539
58,0*	-	M56	103	9,8	23,0	39,3	-	79	0,760
66,0*	-	M64	120	12,0	27,0	46,6	-	93	1,220

* Abmessungen nicht in der DIN enthalten. / These dimensions are not part of the german DIN.