



Catalog No.	d ₁	X	h	Material
SM 3220	040	X	025S	ST



Grundkörper:

Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

ST: Auflagescheibe und Gewindebuchse:
Stahl, verzinkt

NI: Auflagescheibe und Gewindebuchse:
Edelstahl rostfrei 1.4301

Body:

natural rubber (caoutchouc NR), black

ST: Support washer and threaded bushing:
steel, galvanized, blue chromated

NI: Support washer and threaded bushing:
stainless steel 1.4301



Gummipuffer: Härte 55 ±5 shore

Buffer: hardness 55 ±5 shore A



mm



mit Innengewinde

Einsatz: als elastischer Endanschlag z. B.
von Förderwagen, als Stellfuß.

S = Sondergröße

with female thread

To be used as an elastic end-stop, bearing
foot etc.

S = special size



andere Größen
other dimensions



d ₁	h				d ₂	t
∅	ST		NI		∅	
008	008	013	008	013	M03	3
010	010	015	010	015	M04	4
015	008	010	-	-	M04	5
015	-	015	-	015	M04	4
015	020	025	020	-	M04	4
015	010S	015S	-	-	M05	5
020	010	-	-	-	M06	6
020	013*	015	-	015	M06	6
020	020	025	020	025	M06	6
025	010	013	-	-	M06	6
025	015	017	015	-	M06	6
025	020	025	020	-	M06	6
025	030	-	030	-	M06	6
025	015S	020S	-	-	M08	8
025	025S	-	-	-	M08	8
030	015	017	015	-	M08	8
030	020	025	020	025	M08	8
030	028	030	-	030	M08	8
030	035	040	-	040	M08	8
040	020	025	020	-	M08	8
040	030	040	030	040	M08	8
040	025S	030S	-	-	M10	10
040	040S	-	-	-	M10	10
050	020	025	020	-	M10	10
050	030	040	030	040	M10	10
050	045	050	045	050	M10	10
060	025	030	-	-	M10	10
060	040	050	-	-	M10	10
070	025	030	-	030	M10	10
070	040	045	040	-	M10	10
070	055	060	055	-	M10	10
070	-	060S	-	-	M12	12
075	025	-	025	-	M12	12
075	030	040	030	040	M12	12
075	050	055	050	055	M12	12
075	040S	050S	-	-	M16	16
075	055S	-	-	-	M16	16
100	040	050	040	050	M16	16
100	055	060	055	060	M16	16
100	075	100	075	100	M16	16
125	025	055	-	055	M16	16
125	075	100	075	-	M16	16
150	050	055	055	-	M16	16
150	060	075	075	-	M16	16
150	050S	055S	-	-	M20	20
150	060S	075S	-	-	M20	20
200	100	-	-	-	M20	20
250	045	-	-	-	M16	16

013* - reelles Maß /
real dimension
für h = 13,5