

# DIAMANT Prüfen, Vorbereiten, Markieren, Kühlen

checking, prepare, marking, cooling



| Artikel                                                                   | Inhalt               | Farbe                                                                                                         | Info                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SM 1295</b><br>Tuschierpaste<br><i>Touching up / tracing paste</i>     | blau<br>60 g<br>Tube | blau / blue<br>rot / red                                                                                      | <b>Zum Prüfen</b> der Oberflächenbeschaffenheit. Die zu prüfenden Teile werden mit Tuschierpaste bestrichen, dann aufeinander oder auf einer Tuschierplatte bewegt. Die Paste bildet dadurch eine Farbschicht, deren Gleichmäßigkeit Aufschluss über die Bearbeitungsqualität gibt. | <b>For checking</b> of the surface finish. The parts to be checked are coated with touching-up paste and then rubbed against each other or on a touching-up board. The paste forms a layer the evenness of which reflects the quality of processing. |
| SM 1295 blau                                                              | rot<br>70 g<br>Tube  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SM 1296</b><br>Anreißspray<br><i>Dressing paint / Laying out fluid</i> | 400 ml<br>Sprüh-dose | blau / blue<br>rot / red<br> | <b>Zur Markierung</b> von Bearbeitungsstellen auf Metalloberflächen. Schnelltrocknend, spiegelt nicht, haftet gut, leicht entfernbar mit Lösemittel-Spray SM 1297.                                                                                                                  | <b>For marking</b> of processing points on metal surfaces. Quick drying, does not reflect, adheres well, easily removable with solvent spray.                                                                                                        |
| SM 1296 blau                                                              |                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SM 1296-1</b><br>Anreißstift<br><i>Marking-out pen</i>                 |                      | blau / blue<br>             | <b>Zum Anreißen</b> oder für Markierungsarbeiten, macht Markierungen gut sichtbar. Sofortige Trocknung ermöglicht schnelles Arbeiten. Farbschicht bleibt elastisch und splittet nicht unter der Anreissnadel.                                                                       | <b>For laying-out</b> or marking. Makes markings visible. Immediate drying enables fast work. Layer of colour remains elastic and does not chip under the marking tool.                                                                              |
| SM 1296-1 blau                                                            |                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SM 1297</b><br>Lösemittelspray<br><i>Solvent spray</i>                 | 400 ml<br>Sprüh-dose |                                                                                                               | <b>Zum Entfernen</b> von Anreiß-Farben (SM 1296-1, SM 1296).                                                                                                                                                                                                                        | <b>For removal</b> of dressing paint (SM 1296-1, SM 1296).                                                                                                                                                                                           |
| SM 1297                                                                   |                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SM 1298</b><br>ICE Gefrierspray<br><i>Freezing spray</i>               | 400 ml<br>Spray      |                                                                                                               | <b>Zum Kaltschrumpfen</b> und Schnell-<br>alkühlen, zum Schutz vor Erwärmung,<br>zu Fehlersuche.                                                                                                                                                                                    | <b>For cold shrink</b> and fast cooling, for protection against heating, for fault finding.                                                                                                                                                          |
| SM 1298                                                                   |                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SM 1307</b><br>Schraubenpaste<br><i>Paste for screws</i>               | 80 ml<br>Tube        | weiß / white                                                                                                  | <b>Spezial-Vaseline</b> , Schmier- und Pflegemittel, Korrosionsschutz. Säurefrei, neutral, giftfrei (DAB 10). Auch zur Pflege von Endmassen geeignet.                                                                                                                               | <b>Special-vasiline</b> , lubricant and corrosion protection. Acidity free, neutral, antitoxic (DAB 10). Also used for maintenance of gauge blocks.                                                                                                  |
| SM 1307                                                                   |                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SM 1315</b><br>Grafit spray<br><i>Graphite spray</i>                   | 400 ml<br>Spray      |                                                                                                               | Der <b>trockene Grafitfilm</b> verhindert, auch bei hoher Temperatur, Verzundern und Festfressen von Metallteilen, Packungen und Dichtungen.                                                                                                                                        | <b>For marking of</b> processing points on metal surfaces. Quick drying, does not reflect, adheres well, easily removable with solvent spray.                                                                                                        |
| SM 1315                                                                   |                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SM 1317</b><br>Lecksucher<br><i>Tightness-testing spray</i>            | 400 ml<br>Spray      |                                                                                                               | Zum schnellen und sicheren <b>Auffinden undichter Stellen</b> an Leitungen, Anlagen, Armaturen und Ventilen aller Art. Anwendbar für alle Gase, einschließlich Sauerstoff. DVGW-geprüft. Toxikologisch unbedenklich.                                                                | <b>For the fast and safe identification of leaks in</b> pipes, installations, fittings and valves of all kinds. Applicable for all gases, including Oxygen. DVGW tested. Toxicologically safe.                                                       |
| SM 1317                                                                   |                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SM 1319</b><br>Talkum<br><i>Talcum powder</i>                          | 450 g<br>Streu-dose  |                                                                                                               | Beste Qualität für technische Zwecke. Zur <b>Gummipflege</b> . Gute Gleiteigenschaften. Als Trennmittel zwischen Kabeln oder Reifen und Schlauch.                                                                                                                                   | <b>Best quality for</b> technical use. <b>For rubber maintenance</b> . Good sliding properties. As a release agent between cables or tires and hose.                                                                                                 |
| SM 1319                                                                   |                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SM 1320</b><br>Gewindeschneidpaste<br><i>Paste for threading tools</i> | 68 g<br>Tube         |                                                                                                               | Mineralölfrei. <b>Sauberes Gewindeschneiden</b> , Bohren, Sägen, auch härtester Stähle (Edelstähle). Beträchtliche Erhöhung der Werkzeugstandzeiten. Leicht einzufüllen in Grundlöcher.                                                                                             | <b>Free of mineral oil. Clean threading</b> , boring, sawing, even of the hardest steels (stainless steel). Significant increase of tool life. Easy to fill-in into pocket holes.                                                                    |
| SM 1320                                                                   |                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |